



Märkning av pilgrimsleder och märkning av låglandsleder

Jonas Håkman, Väst kuststiftelsen

Anna Laurin, Väst kuststiftelsen

Eva Hagström, Pilgrim i Sverige/Vadstena Pilgrimscentrum



**Vad säger
kvalitetskriterierna?**

FYSISK LED



3 GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE



9 HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR



11 HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN



12 HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION



13 BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA



15 EKOSYSTEM OCH
BIOLOGISK MÅNGFOLD



Ledmarkering



- Besökarna bör kunna följa leden i båda riktningarna utan andra hjälpmedel än ledmarkeringen i fält.
- Ledmarkeringen bör vara diskret men tydlig.
- Ledmarkeringarna bör placeras samlat på båda sidorna av varje enskilt markeringsobjekt (träd/stolpe).
- Ledmarkeringen bör förekomma i ett jämnt flöde utan att sitta för tätt.
- Orange färg bör användas för ledmarkering. Färgkod NCS: S 0580-Y50R. När flera leder löper parallellt bör markeringen för lång vandringsled sitta överst. Övriga leder bör särskiljas till exempel med namn, nummer eller annan färg. Tänk på att ta hänsyn till olika typer av färgblindhet vid val av färg och använd gärna lednamn alternativt logotyp för att åstadkomma kontraster. Tematiska leder, som till exempel Pilgrimslederna, kan ha kompletterande ledmarkeringskrav.
- Avståndet mellan ledmarkeringarna bör anpassas till aktuella terrängförhållanden. I skogsterräng bör besökaren alltid kunna se framförvarande markering. Avståndet mellan respektive ledmarkering **bör dock ej överstiga 250 meter.**
- Innan ledmarkering placeras på befintliga anordningar som kraftledningsstolpar, lyktstolpar, vägräcken eller staket ska tillstånd inhämtas från ledningsägare eller motsvarande.



- Ledmarkering bör finnas i gränsen mellan skog och öppen terräng.
- Ledmarkering bör finnas på passageövergång till betesmark (grind eller stätta).
- Vid stig/vägshål där vägvisare monteras bör ordinarie ledmarkering bekräfta vägvalet i ledens riktningar.
- Ledmarkeringen bör utgöras av målad färgmarkering på träd eller trästolpe, band runt träd eller ledbricka på trästolpe eller lyktstolpe.
- Vid målning bör en schablon användas som hjälpmedel.
- Ledmarkeringen bör om möjligt vara placerad på samma sida av leden längs ett ledavsnitt.
- Ledmarkeringen bör vara placerad på **cirka** 150 -180 cm höjd ovan mark och anpassas till förutsättningarna på plats.
- Vid placering av trästolpe för ledmarkering intill väg bör avståndet till väggkanten vara ca 2 meter. Detta för att ta hänsyn till gräs- och snöröjningsmaskiner.



Vägvisare och avståndsskyltar

- Där stigen eller vägen som leden följer förgrenar sig eller där leden viker av från befintlig stig eller väg bör vägvisare monteras för att uppmärksamma besökaren på kursändringen.
- Avståndsskyltar bör finnas utmed leden vid ledentréer och där olika etapper kopplar samman.
- Avståndsskyltarna bör liksom vägvisarna peka ut färdriktning och dessutom innehålla lednamn alternativt logotyp samt platsnamn med avståndsangivelse i kilometer.
- Avståndsskyltar och vägvisare bör alltid kompletteras med ordinarie ledmarkering i korsningens riktningar för att bekräfta vägvalet.
- Om två platser anges på samma skylt bör fjärrmålet stå överst.
- Platser som anges på ledens avståndsskyltar bör finnas längs den markerade leden.
- Vid hänvisning till exempelvis sevärdhet eller hållplats bortom markerad led bör stolpe med piktogram eller symbol inklusive avståndsangivelse placeras vid platsen där vandraren ska kliva av leden.





ST. BIRGITTA WAYS

THE PILGRIM PATHS TO VADSTENA



Exempel: St Birgitta Ways



Exempel:
St Birgitta Ways



Ledemblemet skruvas upp under färgmarkeringen.

Exempel: Ingegerdsleden



Ingegerdsleden



Västkuststiftelsen

